



Автомат для мойки и дезинфекции эндоскопов

Инновационная технология мойки и дезинфекции

CYW-S601

Гарантирует безопасность медицинских манипуляций

Спецификация

Тест на герметичность	В режиме реального времени;; Ручной Диапазон 180мбар - 300мбар
Мониторинг каналов	Мониторинг 6 каналов во всех программах
Дисплей	Сенсорный TFT ЖК-дисплей, ширина 7 дюймов
Объем коюветы	13 литров
Объем емкости	Дезинфектант: 5 литров Спирт / Детергент : 1 литр
Фильтр воды	Префильтр Угольный фильтр Фильтр тонкой очистки (0,2 микрон)
Интерфейс	Система считывания баркодов
Режим работы	Автоматическая работа с помощью системы DBB Печать данных по всем этапам в системе DBB
Контроль температуры	Нагреватель дезинфектанта (макс. 60 градусов)
Контроль подключения	1 коннектор для теста на герметичность и 6 для мойки
Электропитание	220-240 В AC, 50-60 Гц
Габариты	850 X 550 X 1080 мм (Ш X Г X В)
Вес	80 кг

Особенности

- Автоматическое дозирование дезинфектанта
- Бесконтактное открывание крышки с помощью педали
- Сенсорный TFT ЖК-дисплей шириной 7 дюймов с простой системой управления
- Современная система фильтрации воды со стандартным бактериальным фильтром (0,2 микрон)
- Мощное коромысло расположено на крышке для динамической мойки
- Непрерывный мониторинг каналов с датчиками потока; выявление утечек по перепадам давления
- Данные по циклу, эндоскопу, оператору и пациенту фиксируются системой считывания баркодов
- Печать отчета по циклу



CHOYANG MEDICAL INDUSTRY LTD.

#5F, JoongilEinsPlatzIII, 519, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 462-807, Korea

Tel : +82-31-747-9900 Fax : +82-31-747-9901

http://www.choyangmed.com E-mail : choyang@choyangmed.com

Автомат для мойки и дезинфекции эндоскопов

Инновационная технология мойки и дезинфекции



CYW-S601

Гарантирует безопасность медицинских манипуляций

CYW-S601

Автомат для мойки и дезинфекции CYW-S601 предлагает все функции, необходимые для обеспечения безопасности пациентов, операторов и гибких эндоскопов. Данный автомат придерживается более высокого стандарта в автоматической обработке гибких эндоскопов. Благодаря контролю напора воздуха и сопротивления воды, CYW-S601 гарантирует эффективную мойку и дезинфекцию гибких эндоскопов как снаружи, так и внутри. Возможна автоматическая и ручная работа с автоматом, в зависимости от выбора пользователя. Автомат CYW-S601 оснащен эффективной и точной системой авто-диагностики, которая определяет любые возникающие ошибки, при этом не требует особого обслуживания.



Качественная мойка

Мощное коромысло расположено на крышке для динамической мойки



Загрузка сверху

Система автоматического открывания крышки



Безопасность и валидация цикла

Непрерывный мониторинг каналов с помощью датчиков потока; выявление утечек по перепадам давления



Безопасность оператора

Ножная педаль для бесконтактного открывания крышки



Сенсорный дисплей

Сенсорный TFT ЖК-дисплей шириной 7 дюймов с независимой системой управления



Система считывания баркодов

Данные по процессу, эндоскопу, оператору и пациенту фиксируются с помощью системы считывания баркодов



Контроль дозирования

Современная система фильтрации и стандартный фильтр тонкой очистки для воды (0,2 микрон)



Принтер

Печать отчетов по выполненным циклам

